

ПРАЙС - ЛИСТ

действует с 01 мая 2021 года

Расходомер-счетчик электромагнитный "РСЦ КП10" (цены указаны в рублях не вкл. НДС)

Исполнения измерительных блоков:

КП10 - только импульсный выход (t окружающей среды от -10 до +50 °С);

КП10И -с импульсным выходом и жидко-кристаллическим индикатором (t окр. среды от +5 до +50 °С);

Ду, мм	РСЦ		Комплект монтажных частей	
	КП10	КП10И	КМЧ №1	КМЧ №3
15	16 100	18 250	1 680	840
20	16 400	18 550	2 300	1 320
25	16 800	18 950	2 300	1 320
32	17 500	19 650	2 970	1 990
40	18 700	20 850	3 600	2 200
50	20 100	22 250	4 070	2 530
65	24 400	26 550	4 790	2 750
80	27 600	29 750	5 780	3 490
100	28 950	31 100	8 140	5 040
150	47 400	49 550	16 750	12 850
200	69 500	71 650	23 740	17 570
250	113 600	115 750	53 670	35 380
300	138 300	140 450	53 670	35 380
400	301 300	303 450	по запросу	по запросу
Функция "реверс" для РСЦ КП10	Ду15-50		2 280	
	Ду65-100		3 020	
	Ду150		3 330	
	Ду200		3 940	
	Ду250-300		5 210	
Ду400		5 790		
Блок питания 12В для РСЦ КП10			840	

Тепловычислители					
Производитель	Марка	расход	темп.	давл.	Цена без НДС, руб.
"Анкоми", г. Калуга	ТВК-01	3	2	3	11 500
	ТВК-02	6	5	6	12 500
"Термотроник", г. Санкт-Петербург	ТВ7-01М	5	4	0	13 900
	ТВ7-04.1М	5	4	3	15 300
	ТВ7-03М	7	8	0	16 900
	ТВ7-04М	7	8	6	19 800
	ТВ7-05М	8	8	7	23 700
"Промприбор", г. Калуга	ТМК-Н120	3	2	2	13 500
	ТМК-Н20	3	2	2	13 500
	ТМК-Н130	5	4	4	14 500
	ТМК-Н30	5	4	4	14 500
"Теплоком", г. Санкт-Петербург	ВКТ-9-01	6	4	3	12 770
	ВКТ-9-02	9	8	6	15 450
	ВКТ-9-01 с БП	6	4	3	13 280
	ВКТ-9-02 с БП	9	8	6	15 960

Примечание 1: Стандартное исполнение КП10:

- измерительный блок на ПП с импульсным выходом;
- внешний блок питания - 12 В, 4 Вт (поставляется отдельно);
- степень защиты измерительного блока IP65;
- исполнение первичного преобразователя: фланцевое, Pmax = 25 бар, Tmax=150 °С, IP65, электроды нерж. сталь.

Примечание 2: Комплекты монтажных частей:

КМЧ №1 - Фланцы, болты, гайки, прокладки, габаритный имитатор.

КМЧ №3 - Фланцы, болты, гайки, прокладки.