



ПРАЙС - ЛИСТ

Расходомер-счетчик электромагнитный "РСЦ КП10" (цены указаны в рублях не вкл. НДС)

Исполнения измерительных блоков:

КП10 - только импульсный выход (t окружающей среды от -10 до +50 °С);

КП10И - с импульсным выходом и жидко-кристаллическим индикатором (t окр. среды от +5 до +50 °С);

Ду, мм	РСЦ		Комплект монтажных частей	
	КП10	КП10И	КМЧ №1	КМЧ №3
15	14 900	16 800	1 680	840
20	15 100	17 000	2 300	1 320
25	15 400	17 300	2 300	1 320
32	16 100	18 000	2 970	1 990
40	17 300	19 200	3 600	2 200
50	18 400	20 300	4 070	2 530
65	22 000	23 900	4 790	2 750
80	24 900	26 800	5 780	3 490
100	25 900	27 800	8 140	5 040
150	43 700	45 600	16 750	12 850
200	62 000	63 900	23 740	17 570
250	99 400	101 300	по запросу	по запросу
300	124 500	126 400	53 670	35 380
400	283 000	284 900	по запросу	по запросу
Функция "реверс" для РСЦ КП10			1 740	
Блок питания 12В для РСЦ КП10			842	

Тепловычислители					
Производитель	Марка	расход	темп.	давл.	Цена без НДС, руб.
"Анкоми", г. Калуга	ТВК-01	3	2	3	11 500
	ТВК-02	6	5	6	12 500
"Термотроник", г. Санкт-Петербург	ТВ7-01М	5	4	0	12 750
	ТВ7-04.1М Лайт	5	4	3	11 900
	ТВ7-04.1М	5	4	3	14 100
	ТВ7-03М	7	8	0	15 600
	ТВ7-04М	7	8	6	18 300
	ТВ7-05М	8	8	7	21 900
"Промприбор", г. Калуга	ТМК-Н120	3	2	2	13 000
	ТМК-Н20	3	2	2	13 000
	ТМК-Н130	5	4	4	14 000
	ТМК-Н30	5	4	4	14 000
	ТМК-Н100	6	8	6	19 000
НПП "Уралтехнология", г. Екатеринбург	КАРАТ-307	4	4	0	12 167
	КАРАТ-307	4	4	4	13 834
	КАРАТ-307	6	6	6	15 709

Примечание 1: Стандартное исполнение КП10:

- измерительный блок на ПП с импульсным выходом;
- внешний блок питания - 12 В, 4 Вт (поставляется отдельно);
- степень защиты измерительного блока IP65;
- исполнение первичного преобразователя: фланцевое, Pmax = 25 бар, Tmax=150 °С, IP65, электроды нерж. сталь.

Примечание 2: Комплекты монтажных частей:

КМЧ №1 - Фланцы, болты, гайки, прокладки, габаритный имитатор.

КМЧ №3 - Фланцы, болты, гайки, прокладки.